


## DECLARATION DES PERFORMANCES

Número DoP : HW145350021D23W1453  
 Désignation du produit : ENTREVOUS TERRE CUITE 15 53x15x25  
 Le code d'identification du produit est le numéro de la DoP.

  
**Wienerberger**  
 Wienerberger S.A.S  
 8, rue du Canal - ACHENHEIM  
 - 67087 Strasbourg Cedex 2

Entrevous utilisés dans les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous: maçonnerie protégée  
 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: System 2+  
 Norme harmonisée: EN 15037-3+A1:2011  
 Organisme(s) notifié(s): 1519

### Performance(s) déclarée(s) de P

Dimensions et tolérances			T1	Rm	
Longueur:	mm	<b>250</b>	<b>±10</b>	<b>6</b>	
Largeur:	mm	<b>530</b>	<b>±10</b>	<b>13</b>	
Hauteur:	mm	<b>150</b>	<b>±10</b>	<b>3</b>	
Classe :	catégorie	<b>N1</b>			
Valeur moyenne:	catégorie	<b>T1</b>			
Plage:	catégorie	<b>Rm</b>			
<b>Configuration selon profil</b>					<i>La configuration actuelle peut varier légèrement</i>
<b>Masse volumique</b>					
Masse volumique absolue sèche:	kg/m <sup>3</sup>	<b>1600</b>	Classe ≥ 1,5		
<b>Résistance à la compression</b>					
Résistance mécanique:	N/mm <sup>2</sup>	<b>R1</b>	Poinç.flexion - SEMI RESISTANT (SR) Classe R1		
Durabilité:	catégorie	<b>F0</b>			
Réaction au feu:	classe	<b>A1</b>			
Isolation acoustique:	-	Suivant masse volumique absolue sèche et configuration			
Résistance thermique:	-	Suivant masse volumique apparente sèche et configuration			
Résistance au feu:	-	<b>PND</b>			
Substances dangereuses:	-	<b>PND</b>			
Année d'apposition du marquage:		<b>16</b>			
N° du certificat CE de CPU:		<b>1519-CPR-01.02</b>			

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: CEO Frédéric Didier



Wienerberger S.A.S  
 Rue du Canal - ACHENHEIM - 67087 Strasbourg Cedex  
 France