

## DECLARATION DES PERFORMANCES

Número DoP : HW145350031D23W1453  
 Désignation du produit : ENTREVOUS TERRE CUITE 20 53x20x25  
 Le code d'identification du produit est le numéro de la DoP.

  
**Wienerberger**  
 wienerberger S.A.S  
**8, rue du Canal - ACHENHEIM**  
 - 67087 Strasbourg Cedex 2

Entrevous utilisés dans les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous: maçonnerie protégée  
 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: System 2+  
 Norme harmonisée: EN 15037-3+A1:2011  
 Organisme(s) notifié(s): 1519

### Performance(s) déclarée(s) de P

Dimensions et tolérances			T1	Rm
Longueur:	mm	250	±10	6
Largeur:	mm	530	±10	13
Hauteur:	mm	200	±10	5
Classe :	catégorie	N1		
Valeur moyenne:	catégorie	T1		
Plage:	catégorie	Rm		



*La configuration actuelle peut varier légèrement*

### Configuration selon profil

Masse volumique			
Masse volumique absolue sèche:	kg/m <sup>3</sup>	1600	Classe ≥ 1,5
Résistance à la compression			
Résistance mécanique:	N/mm <sup>2</sup>	R1	Poinç.flexion - SEMI RESISTANT (SR) Classe R1
Durabilité:	catégorie	F0	
Réaction au feu:	classe	A1	
Isolation acoustique:	-	Suivant masse volumique absolue sèche et configuration	
Résistance thermique:	-	Suivant masse volumique apparente sèche et configuration	
Résistance au feu:	-	PND	
Substances dangereuses:	-	PND	
Année d'apposition du marquage:		16	
N° du certificat CE de CPU:		1519-CPR-01.02	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: CEO Frédéric Didier

Wienerberger S.A.S  
 Rue du Canal - ACHENHEIM - 67087 Strasbourg Cedex  
 France