

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP : HW145350781D23W1453
Désignation du produit : HOURDIS T20 RECTOR BENELUX 53x20x25
Le code d'identification du produit est le numéro de la DoP.


Wienerberger
Wienerberger S.A.S
8, rue du Canal - ACHENHEIM
- 67087 Strasbourg Cedex 2

Entrevous utilisés dans les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous: maçonnerie protégée
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: System 2+
Norme harmonisée: EN 15037-3+A1:2011
Organisme(s) notifié(s): 1519

Performance(s) déclarée(s) de P

Dimensions et tolérances			T1	Rm
Longueur:	mm	250	±10	6
Largeur:	mm	530	±10	13
Hauteur:	mm	200	±10	5
Classe :	catégorie	N1		
Valeur moyenne:	catégorie	T1		
Plage:	catégorie	Rm		
Configuration selon profil		La configuration actuelle peut varier légèrement		
Masse volumique				
Masse volumique absolue sèche:	kg/m ³	1600	Classe ≥ 1,5	
Résistance à la compression				
Résistance mécanique:	N/mm ²	R1	Poinç.flexion - SEMI RESISTANT (SR) Classe R1	
Durabilité:	catégorie	F0		
Réaction au feu:	classe	A1		
Isolation acoustique:	-	Suivant masse volumique absolue sèche et configuration		
Résistance thermique:	-	Suivant masse volumique apparente sèche et configuration		
Résistance au feu:	-	PND		
Substances dangereuses:	-	PND		
Année d'apposition du marquage:		16		
N° du certificat CE de CPU:		1519-CPR-01.02		



La configuration actuelle peut varier légèrement

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: CEO Frédéric Didier

Wienerberger S.A.S
Rue du Canal - ACHENHEIM - 67087 Strasbourg Cedex
France