


DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP : HW145350771D23W1453
Désignation du produit : HOURDIS T15 RECTOR BENELUX 53x15x25
Le code d'identification du produit est le numéro de la DoP.


Wienerberger
Wienerberger S.A.S
8, rue du Canal - ACHENHEIM
- 67087 Strasbourg Cedex 2

Entrevous utilisés dans les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous: maçonnerie protégée
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: System 2+
Norme harmonisée: EN 15037-3+A1:2011
Organisme(s) notifié(s): 1519

Performance(s) déclarée(s) de P

Dimensions et tolérances			T1	Rm	
Longueur:	mm	250	±10	6	
Largeur:	mm	530	±10	13	
Hauteur:	mm	150	±10	3	
Classe :	catégorie	N1			
Valeur moyenne:	catégorie	T1			
Plage:	catégorie	Rm			
Configuration selon profil					<i>La configuration actuelle peut varier légèrement</i>
Masse volumique					
Masse volumique absolue sèche:	kg/m ³	1600			Classe ≥ 1,5
Résistance à la compression					
Résistance mécanique:	N/mm ²	R1			Poinç.flexion - SEMI RESISTANT (SR) Classe R1
Durabilité:	catégorie	F0			
Réaction au feu:	classe	A1			
Isolation acoustique:	-	Suivant masse volumique absolue sèche et configuration			
Résistance thermique:	-	Suivant masse volumique apparente sèche et configuration			
Résistance au feu:	-	PND			
Substances dangereuses:	-	PND			
Année d'apposition du marquage:		16			
N° du certificat CE de CPU:		1519-CPR-01.02			

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: CEO Frédéric Didier



Wienerberger S.A.S
Rue du Canal - ACHENHEIM - 67087 Strasbourg Cedex
France